

工业平板电脑 APPC-xxxAQ Series

多点电容触摸

支持Intel®J1800/1900/2th~11th Core™ i7/i5/i3 多核处理器

DDR3L高速内存, 最高支持8G,DDR4L 最高支持16G

2个千兆网络接口(可选1个千兆网络接口)

支持2个硬盘存储支持

支持WiFi/4G的无线扩展

采用集成一体设计, 具有更高的稳定性和可靠性

超紧凑机身适合更多嵌入式场景, 面板采用IP65设计

支持嵌入式、壁挂式、VESA 多种安装方式

可连接外置显示器, 实现多显功能

高性价比, 品质极佳

可选尺寸:10.1"/13.3"/15.6"/18.5"/21.5"/23.6"/27"

支持二年超长质保, 其中一年原厂质保

APPC-xxxAQ Series

系统参数	CPU	Intel®J1800/1900/2th~11th Core™ i7/i5/i3 多核处理器
	芯片组	SOC
	显示	1 * VGA (最大支持分辨率支持:2048x1536) 1 * HDMI(最大支持分辨率支持:1920x1200, @ 30Hz),
	内存	DDR3L 支持1600MHz,单根最大8GB, DDR4 单根最大支持16GB
	存储	2 * SATA
	以太网	1 * 千兆网络接口(10/100/1000Mbps, Rj45), 可选单网或双网口 2 * 千兆网络接口(10/100/1000Mbps, Rj45), 可选单网或双网口
	USB	1*LAN最多支持6*USB 2.0/ USB 3.0 2*LAN最多支持4*USB 2.0/ USB 3.0
	串口	2 * DB9 RS232(最多支持4*个DB9 RS232, 可选 DB9 RS485) 13.3"以上(最多支持6*个DB9 RS 232, 可选 DB9 RS485)
	扩展插槽	1*Mini-PCle (支持Wifi/3G/4G)
	电源	DC12V 5A 可选9~36V DC宽压输入
机构参数	功耗	≤30W
	按钮/LED	1*开关按钮,含LED
	看门狗	255级定时间隔
	系统支持	Windows 7/8.1/10 32位/64位. Linux
机构参数	箱体结构	前面板采用铝镁合金窄边框工艺设计
	表面工艺	喷漆+烤漆
	颜色	藏青色
	安装方式	VESA、壁挂式、嵌入式
环境参数	温度	工作:0~60°C (32°F~140°F) 存储:-20~60°C (-4°F~158°F)
	湿度	工作:10~80%RH,不凝结 存储:10~95%RH,不凝结
	防护等级	面板达到IP65防护等级
	振动防护	IEC68-2-64 标准
	冲击防护	IEC682-27CF 华氏度 标准

APPC-101AQ

显示类型	10.1" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1024x768(可选1280x800)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3/16:9	透光率	>80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	500:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	<20/10ms

APPC-133AQ

显示类型	13.3" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1366x768(可选1920x1080)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	>80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	800:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	<20/10ms

APPC-156AQ

显示类型	15.6" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1366x768(可选1920x1080)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	>80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	800:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	<20/10ms

APPC-185AQ

显示类型	18.5" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1366x768(可选1920x1080)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	>80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	1000:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	<20/10ms

APPC-215AQ

显示类型	21.5" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1920x1080	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	>80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	250cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	350:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	<20/10ms

APPC-236AQ

显示类型	23.6" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1920x1080	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	>80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	1000:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	<20/10ms

APPC-270AQ

显示类型	27" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1280x1024(可选1920x1080)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3/16:9	透光率	>80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	1000:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	<20/10ms

工业平板电脑 APPC-xxxBQ Series



多点电容触摸

支持Intel®J1800/1900/2th~11th Core™ i7/i5/i3 多核处理器

DDR3L高速内存, 最高支持8G,DDR4L 最高支持16G

2个千兆网络接口(可选1个千兆网络接口)

支持RFID刷卡

支持2个硬盘存储支持支持2个硬盘存储支持

支持WiFi/4G的无线扩展

采用集成一体设计, 具有更高的稳定性和可靠性

超紧凑机身适合更多嵌入式场景, 面板采用IP65设计

支持嵌入式、壁挂式、VESA 多种安装方式

可连接外置显示器, 实现多显功能

高性价比, 品质极佳

可选尺寸:10.1"/13.3"/15.6"/18.5"/21.5"

支持二年超长质保, 其中一年原厂质保

APPC-xxxBQ Series		
系统参数	CPU	Intel®J1800/1900/2th~11th Core™ i7/i5/i3 多核处理器
	芯片组	SOC
	显示	1 * VGA (最大支持分辨率支持:2048x1536) 1 * HDMI (最大支持分辨率支持:1920x1200, @ 30Hz),
	内存	DDR3L 支持1600MHz,单根最大8GB, DDR4 单根最大支持16GB
	存储	2 * SATA
	以太网	1 * 千兆网络接口(10/100/1000Mbps, RJ45), 可选单网或双网口 2 * 千兆网络接口(10/100/1000Mbps, RJ45), 可选单网或双网口
	USB	1*LAN最多支持6*USB 2.0/ USB 3.0 2*LAN最多支持4*USB 2.0/ USB 3.0
	串口	2 * DB9 RS232(最多支持4*个DB9 RS232, 可选 DB9 RS485) 13.3"以上 (最多支持6*个DB9 RS 232, 可选 DB9 RS485)
	射频识别	1*RFID接口, 内置接口
	扩展插槽	1*Mini-PCIe (支持Wifi/3G/4G)
机构参数	电源	DC12V 5A 可选9~36V DC宽压输入
	功耗	≤30W
	按钮/LED	1*开关按钮,含LED
	看门狗	255级定时时间隔
环境参数	系统支持	Windows 7/8.1/10 32位/64位. Linux
	箱体结构	前面板采用铝镁合金工艺设计
	表面工艺	喷漆+烤漆
	颜色	藏青色
环境参数	安装方式	VESA、 壁挂式、 嵌入式
	温度	工作:0~60°C (32°F~140°F) 存储:-20~60°C (-4°F~158°F)
	湿度	工作:10~80%RH,不凝结 存储:10~95%RH,不凝结
	防护等级	面板达到IP65防护等级
环境参数	振动防护	IEC68-2-64 标准
	冲击防护	IEC682-27CF 华氏度 标准

APPC-101BQ

显示类型	10.1" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1024x768 (可选1280x800)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3/16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	500:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-133BQ

显示类型	13.3" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1366x768 (可选1920x1080)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	800:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-156BQ

显示类型	15.6" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1366x768 (可选1920x1080)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	800:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-185BQ

显示类型	18.5" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1366x768 (可选1920x1080)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	1000:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-215BQ

显示类型	21.5" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1920x1080	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	250cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	350:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms



工业平板电脑 APPC-xxxCQ Series

多点电容触摸
支持Intel® J1800/1900/2 th~11 th Core™ i7/i5/i3 多核处理器
DDR3L高速内存, 最高支持8G, DDR4L 最高支持16G
2个千兆网络接口(可选1个千兆网络接口)
支持RFID刷卡和1*摄像头
支持2个硬盘存储支持支持2个硬盘存储支持
支持WiFi/4G的无线扩展
采用集成一体设计, 具有更高的稳定性和可靠性
超紧凑机身适合更多嵌入式场景, 面板采用IP65设计
支持嵌入式、壁挂式、VESA 多种安装方式
可连接外置显示器, 实现多显功能
高性价比, 品质极佳
可选尺寸: 10.1"/15.6"/21.5"

支持二年超长质保, 其中一年原厂质保

APPC-xxxCQ Series

系统参数	CPU	Intel® J1800/1900/2th~11th Core™ i7/i5/i3 多核处理器
	芯片组	SOC
	显示	1 * VGA (最大支持分辨率支持: 2048x1536) 1 * HDMI (最大支持分辨率支持: 1920x1200, @ 30Hz),
	内存	DDR3L 支持1600MHz, 单根最大8GB, DDR4 单根最大支持16GB
	存储	2 * SATA
	以太网	1 * 千兆网络接口(10/100/1000Mbps, RJ45), 可选单网或双网口 2 * 千兆网络接口(10/100/1000Mbps, RJ45), 可选单网或双网口
	USB	1*LAN最多支持6*USB 2.0/ USB 3.0 2*LAN最多支持4*USB 2.0/ USB 3.0
	串口	2 * DB9 RS232(最多支持4*个DB9 RS232, 可选 DB9 RS485) 15.6"以上 (最多支持6*个DB9 RS 232, 可选 DB9 RS485)
	射频识别	1*RFID接口/1*摄像头, 内置接口
	扩展插槽	1*Mini-PCIe (支持Wifi/3G/4G)
机构参数	电源	DC12V 5A 可选9~36V DC宽压输入
	功耗	≤30W
	按钮/LED	1*开关按钮, 含LED
	看门狗	255级定时时间隔
	系统支持	Windows 7/8.1/10 32位/64位. Linux

机构参数	箱体结构	前面板采用铝镁合金工艺设计
	表面工艺	喷塑+烤漆
	颜色	藏青色
	安装方式	VESA、壁挂式、嵌入式

环境参数	温度	工作: 0~60°C (32°F~140°F) 存储: -20~60°C (-4°F~158°F)
	湿度	工作: 10~80%RH, 不凝结 存储: 10~95%RH, 不凝结
	防护等级	面板达到IP65防护等级
	振动防护	IEC68-2-64 标准
	冲击防护	IEC682-27CF 华氏度 标准

APPC-101CQ

显示类型	10.1" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1024x768(可选1280x800)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3/16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250克力度, 3500万次
对比度	500:1	笔画寿命	250克力度, 1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-156CQ

显示类型	15.6" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1366x768(可选1920x1080)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250克力度, 3500万次
对比度	800:1	笔画寿命	250克力度, 1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-215CQ

显示类型	21.5" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1920x1080	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	250cd/m2	点击寿命	250克力度, 3500万次
对比度	350:1	笔画寿命	250克力度, 1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

工业平板电脑 APPC-xxxDQ Series



多点电容触摸
支持Intel®J1800/1900/2 th~11 th Core™ i7/i5/i3 多核处理器
DDR3L高速内存, 最高支持8G,DDR4L 最高支持16G
2个千兆网络接口(可选1个千兆网络接口)
支持2个硬盘存储支持
支持WiFi/4G的无线扩展
采用集成一体设计, 具有更高的稳定性和可靠性
超紧凑机身适合更多嵌入式场景, 面板采用IP65设计
支持上架式、壁挂式、VESA 多种安装方式
可连接外置显示器, 实现多显功能
高性价比, 品质极佳
可选尺寸:10.1"/10.4"/12.1"/15"/17"/18.5"/19"/21.5"

支持二年超长质保, 其中一年原厂质保

APPC-xxxDQ Series		
系统参数	CPU	Intel®J1800/1900/2th~11th Core™ i7/i5/i3 多核处理器
	芯片组	SOC
	显示	1 * VGA (最大支持分辨率支持:2048x1536) 1 * HDMI (最大支持分辨率支持:1920x1200, @ 30Hz),
	内存	DDR3L 支持1600MHz,单根最大8GB, DDR4 单根最大支持16GB
	存储	2 * SATA
	以太网	1 * 千兆网络接口(10/100/1000Mbps, Rj45), 可选单网或双网口 2 * 千兆网络接口(10/100/1000Mbps, Rj45), 可选单网或双网口
	USB	1*LAN最多支持6*USB 2.0/ USB 3.0 2*LAN最多支持4*USB 2.0/ USB 3.0
	串口	2 * DB9 RS232(最多支持4*个DB9 RS232, 可选 DB9 RS485) 15"以上 (最多支持6*个DB9 RS 232, 可选 DB9 RS485)
	扩展插槽	1*Mini-PCIe (支持Wifi/3G/4G)
	电源	DC12V 5A 可选9~36V DC宽压输入
机构参数	功耗	≤30W
	按钮/LED	1*开关按钮,含LED
	看门狗	255级定时时间隔
	系统支持	Windows 7/8.1/10 32位/64位. Linux
环境参数	箱体结构	前面板采用铝镁合金工艺设计
	表面工艺	喷漆+烤漆
	颜色	藏青色
	安装方式	VESA、壁挂式、上架式
环境参数	温度	工作:0~60°C (32°F~140°F) 存储:-20~60°C (-4°F~158°F)
	湿度	工作:10~80%RH,不凝结 存储:10~95%RH,不凝结
	防护等级	面板达到IP65防护等级
	振动防护	IEC68-2-64 标准
	冲击防护	IEC682-27CF 华氏度 标准

APPC-101DQ/APPC-104DQ

显示类型	10.1"/10.4" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1024x768	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	500:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-121DQ

显示类型	12.1" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1024*768	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	800:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-150DQ

显示类型	15"/17" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1024*768(可选1280x1024)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	800:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-170DQ

显示类型	17" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1280x1024	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	1000:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-185DQ

显示类型	18.5" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1920x1080	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	250cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	350:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-190DQ

显示类型	19" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1280x1024	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	1000:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-215DQ

显示类型	21.5" TFTLCD(LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1920x1080	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度,3500万次
对比度	1000:1	笔画寿命	250万力度,1000万次
背光寿命	50,000hr(min)	响应时间	< 20/10ms



工业平板电脑 APPC-xxxGQ Series

多点电容触摸

支持Intel®J1800/1900/2th~11th Core™ i7/i5/i3 多核处理器

DDR3L高速内存, 最高支持8G, DDR4L 最高支持16G

2个千兆网络接口(可选1个千兆网络接口)

支持2个硬盘存储支持

支持WiFi/4G的无线扩展

采用集成一体设计, 具有更高的稳定性和可靠性

超紧凑机身适合更多嵌入式场景, 面板采用IP65设计

支持嵌入式、壁挂式、VESA 多种安装方式

可连接外置显示器, 实现多显功能

高性价比, 品质极佳

可选尺寸: 10.1"/10.4"/12.1"/15"/15.6"/17"/19"/18.5"/21.5"/23.6"



支持二年超长质保, 其中一年原厂质保

APPC-xxxGQ Series		
系统参数	CPU	Intel®J1800/1900/2th~11th Core™ i7/i5/i3 多核移动平台处理器
	芯片组	SOC
	显示	1 * VGA (最大支持分辨率支持: 2048x1536) 1 * HDMI (最大支持分辨率支持: 1920x1200, @ 30Hz),
	内存	DDR3L 支持1600MHz, 单根最大8GB, DDR4 单根最大支持16GB
	存储	2 * SATA
	以太网	1 * 千兆网络接口 (10/100/1000Mbps, RJ45), 可选单网或双网口 2 * 千兆网络接口 (10/100/1000Mbps, RJ45), 可选单网或双网口
	USB	1 * LAN最多支持6 * USB 2.0 / USB 3.0 2 * LAN最多支持4 * USB 2.0 / USB 3.0
	串口	2 * DB9 RS232 (可选 DB9 RS485), 1 * 24 Pin凤凰端子 (支持4 * RS232)
	扩展插槽	1 * Mini-PCIe (支持Wifi/3G/4G)
	电源	DC12V 5A 可选9~36V DC宽压输入
机构参数	功耗	≤30W
	按钮/LED	1 * 开关按钮, 含LED
	看门狗	255级定时间隔
	系统支持	Windows 7/8.1/10 32位/64位. Linux
	箱体结构	前面板采用铝镁合金工艺设计
	表面工艺	喷漆+烤漆
	颜色	藏青色
	安装方式	VESA、壁挂式、嵌入式
	温度	工作: 0~60°C (32°F~140°F) 存储: -20~60°C (-4°F~158°F)
	湿度	工作: 10~80%RH, 不凝结 存储: 10~95%RH, 不凝结
环境参数	防护等级	面板达到IP65防护等级
	振动防护	IEC68-2-64 标准
	冲击防护	IEC682-27CF 华氏度 标准

APPC-101GQ/APPC-104GQ

显示类型	10.1"/10.4" TFTLCD (LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1024x768	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度, 3500万次
对比度	500:1	笔画寿命	250万力度, 1000万次
背光寿命	50,000hr (min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-121GQ/APPC-150GQ

显示类型	12.1"/15" TFTLCD (LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1024*768	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度, 3500万次
对比度	800:1	笔画寿命	250万力度, 1000万次
背光寿命	50,000hr (min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-156GQ

显示类型	15.6" TFTLCD (LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1366*768 (可选1980x1080)	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度, 3500万次
对比度	800:1	笔画寿命	250万力度, 1000万次
背光寿命	50,000hr (min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-170GQ/APPC-190GQ

显示类型	17"/19" TFTLCD (LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1280x1024	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	4:3	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度, 3500万次
对比度	1000:1	笔画寿命	250万力度, 1000万次
背光寿命	50,000hr (min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-185GQ

显示类型	18.5" TFTLCD (LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1920x1080	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	250cd/m2	点击寿命	250万力度, 3500万次
对比度	350:1	笔画寿命	250万力度, 1000万次
背光寿命	50,000hr (min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-215GQ

显示类型	21.5" TFTLCD (LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1280x1024	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度, 3500万次
对比度	1000:1	笔画寿命	250万力度, 1000万次
背光寿命	50,000hr (min)	响应时间	< 20/10ms

APPC-236GQ

显示类型	23.6" TFTLCD (LED背光)	触摸类型	多点电容触摸
最大分辨率	1920x1080	输入	手指/电容式触摸笔
长宽比	16:9	透光率	> 80%±3%
可视角度	80/80/60/80	表面硬度	3H
亮度	350cd/m2	点击寿命	250万力度, 3500万次
对比度	1000:1	笔画寿命	250万力度, 1000万次
背光寿命	50,000hr (min)	响应时间	< 20/10ms